




МАШИНЫ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЙ

2 0 0 4



РУПП "Бобруйскагромаш" – крупнейшее в странах СНГ и Балтии предприятие по производству навесной и прицепной сельскохозяйственной техники. Начав в 1974 году свой производственный путь с выпуска 4 наименований машин для внесения жидких и твердых органических удобрений, предприятие к сегодняшнему дню расширило номенклатуру выпускаемой техники до более 40 наименований машин и оборудования следующих товарных групп:

- **техника для внесения органических удобрений;**
- техника для внесения минеральных удобрений;
- техника для заготовки кормов;
- техника для хранения и раздачи кормов;
- прицепные транспортные средства;
- техника для отдельной рулонной уборки льна.

Ул.Шинная, 5, 213822, г.Бобруйск, Республика Беларусь
Тел. (+375-225) 43-60-77, 44-29-11 Факс (+375-225) 43-86-83, 43-86-80

МЖТ-6

Машина для внесения жидких органических удобрений



Технические характеристики

Грузоподъемность, т	6
Время самозагрузки, мин	4...7
Ширина внесения удобрений, м	6...12
Дозы внесения, т/га	10...60
Глубина забора жидкости при саморазгрузке, м	2,5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м	6,5x2,5x3,5
Масса, т	3,12
Трактор, кл. т.с.	1,4

Машина предназначена для самозагрузки, транспортирования, перемешивания и сплошного поверхностного распределения жидких органических удобрений. Загрузка удобрений осуществляется вакуумной установкой, при необходимости удобрения можно перемешивать во время транспортировки. Внесение удобрений производится при помощи центробежного насоса и разливочного устройства. Управление процессом работы производится из кабины трактора. Машину можно с успехом применять для перевозки воды, дальнеструйного полива, а также для мойки техники и тушения пожаров.

E-mail: agromash@bobruisk.by
Http://www.agromash.by

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

МЖТ-8

Машина для внесения жидких органических удобрений



Технические характеристики

Грузоподъемность, т	8
Производительность, т/ч	40
Время самозагрузки, мин	5...8
Ширина внесения удобрений, м	6...12
Глубина забора жидкости при саморазгрузке, м	2,5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м	6,3x2,5x3,1
Масса, т	3,65
Трактор, кл. т.с.	2,0

Машина предназначена для самозагрузки, транспортирования, перемешивания и сплошного поверхностного распределения жидких органических удобрений. Загрузка удобрений осуществляется вакуумной установкой, при необходимости удобрения можно перемешивать во время транспортировки. Внесение удобрений производится при помощи центробежного насоса и разливочного устройства. Управление процессом работы производится из кабины трактора. Машину можно с успехом применять для перевозки воды, дальнеструйного полива, а также для мойки техники и тушения пожаров.

Ул.Шинная, 5, 213822, г.Бобруйск, Республика Беларусь
Тел. (+375-225) 43-60-77, 44-29-11 Факс (+375-225) 43-86-83, 43-86-80

МЖТ-11

Машина для внесения жидких органических удобрений



Технические характеристики

Грузоподъемность, т	11
Время самозагрузки, мин	4...7
Ширина внесения удобрений, м	6...12
Дозы внесения, т/га	10...60
Глубина забора жидкости при саморазгрузке, м	2,5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м	8x2,5x3,4
Масса, т	3,95
Трактор, кл. т.с.	2,0...3,0

Машина предназначена для самозагрузки, транспортирования, перемешивания и сплошного поверхностного распределения жидких органических удобрений. Загрузка удобрений осуществляется вакуумной установкой, при необходимости удобрения можно перемешивать во время транспортировки. Внесение удобрений производится при помощи центробежного насоса и разливочного устройства. Управление процессом работы производится из кабины трактора. Машину можно с успехом применять для перевозки воды, дальнеструйного полива, а также для мойки техники и тушения пожаров.

E-mail: agromash@bobruisk.by
Http://www.agromash.by

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

ПРТ-7А

Машина для внесения
твердых органических удобрений



Технические характеристики

Грузоподъемность, т	7,3
Вместимость кузова, м ³	5,3 (17,5)*
Ширина внесения удобрений, м	5...8
Дозы внесения, т/га	10...60
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м	6,5x2,5x1,9
Масса, т	3,0
Трактор, кл. т.с.	1,4

Машина используется для транспортировки, сплошного поверхностного внесения твердых органических удобрений, а также для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов. Все управление осуществляется из кабины трактора. Машина долговечна и надежна: имеет прочные борта, герметичную защиту подшипников разбрасывающего устройства, в них применена усиленная балансирующая подвеска ходовой системы. Низкое удельное давление балансирующей ходовой системы обеспечивает надежную работу машины на переувлажненных почвах. Машина обладает хорошим сцеплением с грунтом и плавным ходом. Привод транспортера — гидравлический реверсивный от гидросистемы трактора. Машина может комплектоваться надставными и задним бортом-клапаном для перевозки измельченной массы от кормоуборочных комбайнов*.

Ул.Шинная, 5, 213822, г.Бобруйск, Республика Беларусь
Тел. (+375-225) 43-60-77, 44-29-11 Факс (+375-225) 43-86-83, 43-86-80

ПРТ-11

Машина для внесения
твердых органических удобрений



Технические характеристики

Привод транспортера	от ВОМ трактора
Грузоподъемность, т	11,0
Ширина внесения удобрений, м	5...8
Дозы внесения, т/га	20...60
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м	7,1x2,5x2,7
Масса, т	3,7
Трактор, кл. т.с.	2,0...3,0

Машина используется для транспортировки, сплошного поверхностного внесения твердых органических удобрений, а также для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов. Все управление осуществляется из кабины трактора. Машина долговечна и надежна: имеет прочные борты, герметичную защиту подшипников разбрасывающего устройства, в них применена усиленная балансирная подвеска ходовой системы. Низкое удельное давление балансирной ходовой системы обеспечивает надежную работу машины на переувлажненных почвах. Машина обладает хорошим сцеплением с грунтом и плавным ходом.

E-mail: agromash@bobruisk.by
Http://www.agromash.by

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

РУПП «Бобруйскагромаш»

Ул.Шинная, 5, 213822, г.Бобруйск, Беларусь

Тел. (+375-225) 43-60-77, 44-29-11

Факс (+375-225) 43-86-83, 43-86-80

E-mail: agromash@bobruisk.by

[Http://www.agromash.by](http://www.agromash.by)

